

ALARMES INCENDIE

BAAS de Type Sa

Type 2b



BAAS
Type Sa

Conforme à la norme NF C 48-150

	DS T2 Sa	DS T2 Sa Flash	DS T2 Sa MP	DS T2 Sa MP Flash
Codes	532 102	532 103	532 104	532 105
Modèles	-	Flash	Message Parlé	Message Parlé avec Flash
Licences	Sa 08064	Sa 08066	Sa 08126	Sa 08129

↪ Synchronisation du signal sonore d'alarme générale entre BAAS.

↪ Modèle "Flash lumineux" pour les personnes malentendantes.

↪ Modèle "Message Parlé" à 3 configurations :

- présence ou non du message
- choix de la langue du message
- message avant l'alarme

↪ Equipé d'une alimentation à faible consommation et à rendement élevé



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Batterie pour Sa : 1 x 8 V4 – 170 mAh
Batterie pour Sa MP: 2 x 8 V4 – 170 mAh
Classe : II
Autonomie : 72h
Consommation : 7,6 mA
Niveau sonore : 90 db à 2 m – Classe B
Contact auxiliaire : 48 V – 3A
Température d'utilisation : -10° à +50°
IP / IK : 42 / 07
Matière / Couleur : ABS Blanc
Dimensions : 210 x 280 x 65 mm
Poids : 2,4 kg