



TYDOM 4000

Ecran de commande tactile sans fil pour centralisation et programmation : chauffage, alarme, éclairage, ouvrants et autres équipements automatisés.

- 6700041 - Alimentation Modulaire (Tydom 4000) -
- 6700042 - Alimentation encastrée (Tydom 4000) -
- 6700043 - Alimentation secourue (Tydom 4000) -
- 6700070 - TYDOM 4000 -
- 6700081 - Alimentation Multi-Plug (pour socle Tydom 4000) -

Avantages

- Un seul point de commande, convivial et simple à utiliser pour tout contrôler : gestion de l'énergie, sécurité, luminosité...
- S'installe facilement avec un paramétrage simple, sans ordinateur, ni configurateur,
- Utilisation conviviale et intuitive grâce aux icônes de couleurs et au lecteur de badge

intégré,

- Pratique, vous choisissez la pose qui convient : sur socle, en saillie ou encastrée
- Erreurs de manipulation limitées grâce à la fonction verrouillage des programmations,
- Peut piloter par radio un nombre illimité d'équipements associés à récepteurs dédiés

Fonctions

Contrôle et pilote les équipements automatisés du bâtiment :

Selon l'équipement, permet de commander :

- 8 zones de chauffage ou de rafraîchissement,
- 32 voies d'éclairages simple ou variable,
- 32 voies de volets roulants ou stores occultants motorisés,
- 32 voies d'automatismes (ex : arrosage, portail motorisé...),
- La mise en et hors surveillance du système d'alarme avec consultation des 200 derniers événements survenus.

Programmation : permet d'automatiser par programmation la marche et l'arrêt ou la montée et la descente d'un ou plusieurs groupes d'équipement et l'allure du système de chauffage ou de rafraîchissement :

- Peut réaliser jusqu'à 6 commutations par jour en fonction des heures définies dans les programmes ou des heures de lever et de coucher du soleil,
- Jusqu'à 48 programmes hebdomadaires personnalisables différents.
- Fonction copie de programme pour

reproduire un programme sur plusieurs jours

- Un calendrier annuel permet de programmer des dérogations spécifiques,

Ergonomie :

- Icône scénario : permet d'enregistrer des ambiances habituellement utilisées par l'occupant (ex: scénario soirée : lumière du salon allumée, volets et portail fermés, chauffage en confort)
- Icônes pièces : permet de créer et de nommer jusqu'à 16 pièces du bâtiment et d'y affecter l'ensemble des équipements correspondant pour en faciliter la commande,
- Fonction lecteur de badge pour mise en et hors surveillance de l'alarme,
- Permet de connaître à tout moment l'état des équipements, et la température extérieure (en association avec la sonde radio dédiée)
- Reconnaissance automatique des récepteurs associés,
- Noms d'icônes personnalisables,
- Aide contextuelle pour la navigation ou le paramétrage.

Caractéristiques

- Dalle tactile couleur 480 x 272 pixels
- 14 langues enregistrées : FR / EN / ES / NL / IT / DE

Dimensions :

- Produit en saillie : H 119 x L 174 x P 35 mm
- Entretoise de finition : H 139 x L 192 x P 10 mm

- Boîte d'encastrement : H 112 x L 171 x P 40 mm

Livré avec :

- 1 boîte d'encastrement
- 1 entretoise de finition
- 1 socle pour installation mobile (alimentation non

fournie)