



STARBOX F03 CPL

Gestionnaires d'énergie courant porteur pièce par pièce - 1 à 8 zones

6051111 - STARBOX F03 CPL -

Avantages

- la technologie CPL évite de retirer des fils pour rénover une installation de chauffage électrique dépourvue du Fil Pilote
- 1 à 8 zones de programmation et de délestage pour un confort optimisé pièce par pièce
- 1 programme par jour de la semaine pour une parfaite adaptation au rythme de vie de l'utilisateur
- Possibilité de créer 3 semaines de programmation différentes et interchangeable pour s'adapter à tous les mode de vie : vacances ou horaires de travail variables
- Le grand écran rétro-éclairé pour garantir un confort d'utilisation

- La sonde filaire extérieure fournie pour optimiser les remontées en température en tenant compte des conditions climatiques
- La compatibilité avec :
 - l'interface radio TYDOM 520 pour programmer ou commander jusqu'à 4 voies d'automatismes, tels qu'éclairages ou volets roulants)
 - l'indicateur de consommation TYWATT 500 pour consulter et analyser les consommations en Euros ou kWh directement sur le boîtier d'ambiance
 - l'association avec des détecteurs d'ouverture permet de couper le chauffage zone par zone en cas d'ouverture de fenêtre

Fonctions

- Gestionnaire d'énergie 8 zones, résidentiel ou micro tertiaire, pour la rénovation d'installations dépourvues du câblage Fil Pilote
- Programmation et délestage par Courant Porteur
- Programmation indépendante de 4 automatismes
- Programmation hebdomadaire 8 zones pour le chauffage électrique via les récepteurs CPL X2D
- 1 programme par jour (6 commutations par jour réglables à la minute)
- Fonction copier/coller pour une programmation simplifiée

- Possibilité de créer 3 semaines de programmation différentes et interchangeable selon mode de vie
- Dérogation par zone
- Lecture des températures extérieure et ambiante
- Délestage 8 voies CPL vers les récepteurs CPL X2D
- Programmation hebdomadaire 4 voies d'automatisme pilotées en radio (avec TYDOM 520) vers les récepteurs TYXIA ou en CPL vers les récepteurs AC 51115

Caractéristiques

- Alimentation 230 V
- 1 entrée sonde extérieure 10 K (fournie)
- 1 sortie ECS
- Liaison Bus entre le boîtier d'ambiance et le boîtier modulaire

- Liaison télé-info 1 paire torsadée 6/10ème ou EM. T1.
- Dimensions :
 - Boîtier d'ambiance : 230 x 108 x 35 mm
 - Boîtier technique : 4 modules

Solutions plus

Solutions Domotiques :

- **TYDOM 200**, télécommande multifonction pour le pilotage de

- **COX, MINI COX**, détecteurs d'ouverture permettant de passer le chauffage en Hors-Gel lors d'une ouverture de fenêtre
- **TYXIA**, gamme de commandes d'automatismes pour gérer,

multiples applications
dans l'habitat, dont le chauffage

via STARBOX F03 CPL, divers automatismes

- **TYDOM 140/141**, télécommandes porte-clé pour piloter le chauffage via l'alarme
- **TYDOM 310/320/330**, transmetteurs téléphoniques pour commander à distance le chauffage et de l'ECS

Schéma

