



GP 40

Délesteur pour chauffage électrique Fil pilote ou via contacteurs

6100023 - GP 40 -

6330004 - TI - Transformateur d'intensité

Avantages

- Adapté aussi bien aux installations équipées d'un compteur électronique mono ou triphasé que d'un compteur électromécanique triphasé
- Peut compléter une installation déjà équipée d'un programmeur
- Compatible avec tous les convecteurs, Fil Pilote ou non
- L'association possible avec :
 - . les programmeurs Fil Pilote
 - . les thermostats programmables ou horloges de programmation
 - . une télécommande téléphonique TYPHONE
 - Aucun réglage à faire avec un compteur électronique qui transmet directement les ordres de dépassement
 - La led en face avant indique l'état du dialogue avec un compteur électronique

Fonctions


- Délesteur pour compteur électronique ou électromécanique sur 3 sorties
- Monophasé avec le compteur électromécanique
- Monophasé ou triphasé avec le compteur électronique
- Commande de convecteurs traditionnels ou Fil Pilote
- Entrée pour divers programmeurs Fil Pilote (Micro DRIVER) ou thermostats programmables (TYBOX)
- Entrée absence pour commande téléphonique TYPHONE (Hors TYPHONE 500)
- Délestage cascadcyclique® en monophasé

Caractéristiques

- 3 contacts secs simples 2 A/230 V pour pilotage Fil Pilote ou contacteurs
- 2 entrées pour programmeur
- 1 entrée de sélection du type de chauffage Fil Pilote ou traditionnel (via contacteurs)
- Liaison télé-info 1 paire torsadée 6/10ème ou EM. TI.
- 1 entrée T.I. (livré séparément en option), pour une utilisation avec un compteur électromécanique monophasé
- Réglage de 15 à 90 A/230 V par pas de 5 A pour utilisation avec compteur électromécanique
- Dimensions : 4 modules

Schéma

Plot wire installation



with contactors

