



CTX 60

Centrale Radio TYXAL 4 marches partielles équipée d'un transmetteur téléphonique RTC et GSM

6411109 - CTX 60 - Centrale transmetteur RTC et GSM

Avantages

- Le transmetteur téléphonique permet la levée de doute en audio.
- Vocal et digital, il réceptionne les messages d'alerte, commande l'alarme, le chauffage et les automatismes
- 3 entrées filaires sont disponibles
- Jusqu'à 68 périphériques, dont 37 détecteurs radio + 2 détecteurs filaires, peuvent être gérés, point par point.
- La transmission radio X2D intégrée permet les applications domotiques
- Les piles sont fournies
- CTX60 est certifiée NF & A2P 2 boucliers

Fonctions

- Centrale transmetteur RTC et GSM
- 4 marches partielles
- Gestion point par point
- Supervision de système
- Entrées filaire pour marche/arrêt, détection, intrusion et technique
- Jusqu'à 68 périphériques dont 37 détecteurs radio + 2 détecteurs filaires
- Acquit sonore de mise en/hors-surveillance
- Levée de doute audio en GSM
- Transmetteur téléphonique vocal et digital RTC et GSM pour réception des messages d'alerte et commande de l'alarme, du chauffage, des automatismes
- Permet le pilotage à distance de l'alarme, du chauffage et des commandes d'automatismes TYXIA, via l'application JAVA "Ma Maison", en utilisant un mobile compatible (cliquez sur le liens ci-dessus, ou dans le menu à gauche "Application téléphone mobile" pour plus d'informations et téléchargement de l'application).

Caractéristiques

- Emission réception sur 2 bandes de fréquence éloignées (434 et 868 MHz)
 - 3 entrées contacts
 - Témoin de bon fonctionnement et de diagnostic
 - Témoin de présence secteur
 - Témoin de portée GSM
 - Portée entre les différents éléments : 250 m en champ libre
 - Codes tournants sécurisés pour organes de commande qui assurent plus de 16 millions de combinaisons aléatoires
 - Code spécial de désactivation sous contrainte
 - Alimentation 230 V ou alimentation 12 V + batterie de secours 6 V 1,2 A
 - Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
 - Livré avec cordon téléphonique et antenne GSM
 - Poids : 1,920 kg
 - Dimensions : 323 x 110 x 54 mm
-

Options

- Tous les éléments de la gamme TYXAL (sauf gamme 8 zones)
et les récepteurs TYXIA (sauf récepteurs variation d'éclairage
TYXIA 440 / 442 / 520 / 630)

Solutions plus

Solutions domotiques :

• **TYDOM 200**, télécommande multifonction pour le pilotage de multiples applications dans l'habitat, dont l'alarme

• **TYDOM 140/141**, télécommandes porte-clé pour piloter l'alarme

• **TYXIA**, commandes d'automatismes permettant d'effectuer des reports d'alarme ou des actions sur différents automatismes (descendre automatiquement les volets roulants à la mise en surveillance du système par ex.)

Schéma

