


Fiche Technique

HELLERMANN TYTON : les meilleures solutions autour du câble

Bornes de connexion HelaCon Plus

• PROPRIETES

Matière	Polycarbonate / Laiton étamé / Acier Inox
Utilisation	-30°C à +110°C (VDE)
Tenue au feu	Fil incandescent 960°C Auto-extinguible UL94 V0
Validations normatives	EN 60998-1 & 60998-2-2 & 60695-2-11 
Intensité et voltage	24A & 450V (VDE)
Pour câbles	0,5 à 2,5 mm ² rigides / semi-rigides
Couleur	Voir tableau
Conditionnement	Voir tableau



• Informations techniques

Références et informations techniques

Article	Référence	Couleur	Nombre d'entrées	Larg. W	Haut. H	Prof. D	Contenu
148-90000	HECP-2	Transparent (CL), Jaune (YE)	2	11,75	10,45	19,00	100
148-90001	HECP-3	Transparent (CL), Orange (OG)	3	15,90	10,45	19,00	100
148-90002	HECP-4	Transparent (CL)	4	20,05	10,45	19,00	75
148-90003	HECP-5	Transparent (CL), Bleu (BU)	5	24,20	10,45	19,00	50
148-90004	HECP-6	Transparent (CL), Violet (VT)	6	28,35	10,45	19,00	50
148-90005	HECP-8	Transparent (CL), Gris (GY)	8	36,65	10,45	19,00	40

Les dimensions en mm sont sujettes à modifications.

