KAUFEL
Systèmes de sécurité

PRIMO+

# AUTOTESTABLE

## EVACUATION NON PERMANENT

# PRIMO+ 60F A

**Code : 226 220**

Performance « SATI »

- **ESTHETIQUE ET HARMONIEUX**
  **Installation simple - Entretien rapide**
- **PRATIQUE ET ERGONOMIQUE**
  **Faible encombrement**
- **ECOLOGIQUE ET PERFORMANT**
  **Leds de veille - Facilement démontable**
- **Fluorescent - garantie 3 ans**

### *CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*

| | |
|---|---|
| N° d'homologation : | **T07011** |
| Indice de protection : | **IP 42 / IK 07** |
| Flux assigné : | **45 lm** |
| Autonomie : | **1 heure** |
| Classe : | **II** |
| Consommation W : | **1,8** |
| Consommation mA : | **7,8** |
| Dimensions : | **240 x 115 x 78 mm (L x l x P)** |
| Dimensions d'encastrement 50% : | **220x 100 x 35 mm (L x l x P)** |
| Dimensions d'encastrement 100% : | **240x 115 x 75 mm (L x l x P)** |
| Tension d'alimentation: | **230 VCA / 50 Hz** |

Thomas&Betts

COPYRIGHT 2009 – KAUFEL THOMAS & BETTS