




	SM6	SM66+	SM12
Matière :	Polyamide 6	Polyamide 6.6 modifié	Polyamide 12
Coloris :	noir	noir	noir
Température d'utilisation :	-20 à +70°C +120°C en pointe	-40 à +70°C +120°C en pointe	-40 à +60°C +120°C en pointe
Spécifications :	bonne résistance aux U.V. UL94-HB	protégé U.V. UL94-HB	protégé U.V. conforme à la norme NFC20540 UL94-HB
Application :	Utilisation en intérieur de préférence.	Utilisation en intérieur ou extérieur.	Utilisation en intérieur ou extérieur.

type	code article		dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi (mm)	force de serrage mini. daN
------	--------------	---	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Attaches pour installation SM6 (livrées en sachets)

SM6-183/60 BK-C	0189 0050 010	100	183 x 6	43	30
SM6-183/90 BK-C	0189 0060 010	100	183 x 9	41	40
SM6-265/90 BK-C	0189 0070 010	100	265 x 9	63	51
SM6-355/90 BK-C	0189 0080 010	100	355 x 9	90	51

Attaches pour installation SM66+ (livrées en boîte)

SM66+ 183/90 BK-C	0189 0201 010	100	183 x 9	41	40
SM66+ 265/90 BK-C	0189 0202 010	100	265 x 9	63	51
SM66+ 355/90 BK-C	0189 0203 010	100	355 x 9	90	51

Attaches pour installation SM12 (livrées en boîte)

SM12-183/60 BK-C	0189 0105 010	100	183 x 6	43	30
SM12-130/90 BK-C	0189 0165 010	100	130 x 9	25	40
SM12-183/90 BK-C	0189 0115 010	100	183 x 9	41	40
SM12-265/90 BK-C	0189 0125 010	100	265 x 9	63	51
SM12-355/90 BK-C	0189 0135 010	100	355 x 9	90	51
SM12-550/90 BK-C	0189 0145 010	100	550 x 9	150	55
SM12-780/90 BK-C	0189 0155 010	100	780 x 9	225	55

