

PINCES MECANQUES

SERIE **Crimpstar**[®]

Ces pinces manuelles sont compactes et faciles d'utilisation.

Elles comportent:

- des mâchoires en acier moulé de précision, traité, ayant des caractéristiques mécaniques très performantes.
- un contrôle du serrissage par un système cliquet.
- un ergot de déverrouillage pour interrompre une éventuelle mauvaise opération.

Le système cliquet est étalonné en nos usines.



HP

Pour cosses et manchons préisolés
HP 1 pour sections de 0,2 à 2,5 mm²
HP 3 pour sections de 0,25 à 6 mm²
 Pour cosses préisolées renforcées série "K"
HP 3-K pour section de 0,25 à 6 mm²



HNN

Pour cosses et manchons préisolés en Nylon.
HNN 3 pour sections de 1,5 à 10 mm²
HNN 4 pour sections 10 et 16 mm²



HPH

Pour manchons préisolés en PE HD thermorétractables.
HPH 1 pour sections de 0,5 à 6 mm²



HNKE

Pour embouts de câblage nus et préisolés PP
HNKE 4 pour sections de 0,5 à 4 mm²
HNKE 16 pour sections de 4 à 16 mm²
HNKE 50 pour sections 25-35-50 mm²



HN

Pour cosses et manchons nus.
HN 1 pour sections de 0,25 à 10 mm²
HN 5 pour sections 10 et 16 mm²



HF

Pour cosses laiton nu à fût ouvert.
HF 1 pour section de 0,5 à 4 mm²
HF 2 pour section de 28 à 16 AWG (0,08 à 1,3 mm²)



HX

Pour connecteurs coaxiaux.
HX 1 pour types RG58, RG59, RG62, RG 71