

# HT 45-E

## OUTIL HYDRAULIQUE

### caractéristiques générales

Force développée kN	Dimensions mm		Poids kg
	longueur	largeur	
50	346	130	2,0

PRINCIPAL DOMAINE D'APPLICATION section max mm <sup>2</sup>				
Cosses et Manchons Cuivre	Raccords en "C"	Connecteurs de réseaux isolés B.T.	Manchons de ligne	Cosses Alu - Cuivre industrielles
150	35	70	95	120

COFFRET				
Référence	Dimensions mm	Poids kg	Fourni avec l'outil	Option
VAL P1*	445x290xh95	1,2	✳	-

\*Adapté pour contenir la presse et 20 paires de matrices.

Légère et de faible encombrement, elle est recommandée pour les connexions dans des espaces réduits ou en réseaux BT. Grâce à l'ouverture automatique du bras mobile et à sa faible course, l'opérateur peut l'actionner d'une seule main, pour mettre en contact les mâchoires avec le connecteur à sertir. La tête pivotant de 180°, l'opérateur pourra toujours sertir dans la meilleure position. Une valve de sécurité déclenchera en fin de sertissage, garantissant celui-ci. Néanmoins, la décompression peut s'effectuer à tout instant.



L'opérateur peut actionner la presse avec une seule main, utilisant l'autre pour positionner le connecteur correctement.

Ouverture facile de la tête pour le travail sur câbles passants

Tête pivotant de 180° assurant toujours une bonne position de travail

Valve de sécurité déclenchant à la pression maximum

Levier de décompression pour l'ouverture des matrices

