

COUPE CÂBLE

KT



KT 1
Coupe câble pour câbles en cuivre et en aluminium Ø maxi 15 mm

KT 2
Coupe câble pour câbles en cuivre et en aluminium Ø maxi 25 mm



KT 5
Coupe câble pour câbles en cuivre et en aluminium Ø maxi 25 mm²

CISAILLES COUPE CABLES MANUELLES



5116660250
Pour coupe câble de 6 à 250 mm²
Poids: 1,5 Kg
Longueur: 600 mm



5116660500
Pour coupe câble de 6 à 500 mm²
Poids: 3 Kg
Longueur: 800 mm

COUPE CÂBLE A CREMAILLÈRE



KT 3
Coupe câble pour câbles en cuivre et en aluminium Ø maxi 32 mm
Poids: 0,59 Kg
Longueur: 255 mm



KT 4
Coupe câble pour câbles en cuivre et en aluminium Ø maxi 52 mm
Poids: 0,89 Kg
Longueur: 310 mm

OUTIL MANUEL POUR TUBES

KTS 1632



L'outil KTS 1632 coupe et écrase la gaine en une seule opération.



Outil manuel qui permet de couper et d'écraser en même temps les gaines flexibles de Ø 16 à Ø 32 mm.

Longueur: 230 mm
Largeur: 58 mm
Épaisseur: 32 mm
Poids: 0,32 kg

PC 1



Outil manuel pour couper tubes rigides avec diamètre de 6 à 42 mm.

Corps: en alliage d'aluminium
Matériel des lames: acier au charbon endurci

OUTIL PERCE GOULOTTE

MT-FC47

Guide pour le choix des accessoires à fournir sur demande, pour percer des trous sur acier souple, fibre de verre ou plastique, jusqu'à 3 mm d'épaisseur.

Dimension du trou					Épaisseur maximale à percer Acier Souple mm	N° Code
Ø mm	Ø inch	Pg	ISO	Tuyau		
15,2	.598	Pg 9	-	-	2	RD 15.2 S
16,2	.638	-	ISO-16	-		RD 16.2 S*
17,5	.688	-	-	-		RD 17.5 S*
18,6	.732	Pg 11	-	-		RD 18.6 S
19,1	.750	-	-	-		RD 19.1 S*
20,4	.803	Pg 13,5	ISO-20	-		RD 20.4 S
20,6	.812	-	-	-		RD 20.6 S*
22,5	.885	Pg 16	-	1/2"		RD 22.5 S
23,8	.937	-	-	-		RD 23.8 S*
25,4	1.000	-	ISO-25	-		RD 25.4 S*
27,0	1.063	-	-	-	RD 27 S*	
28,3	1.115	Pg 21	-	3/4"	RD 28.3 S	
28,6	1.125	-	-	-	RD 28.6 S*	
30,5	1.210	-	-	-	RD 30.5 S*	
31,8	1.250	-	-	-	RD 31.8 S*	
32,5	1.280	-	ISO-32	-	RD 32.5 S*	
34,6	1.357	-	-	1"	RD 34.6 S*	
34,9	1.375	-	-	-	RD 34.9 S*	
37,0	1.457	Pg 29	-	-	RD 37 S	
38,1	1.500	-	-	-	RD 38.1 S*	
40,5	1.594	-	ISO-40	-	RD 40.5 S*	
41,3	1.625	-	-	-	RD 41.3 S*	
43,2	1.699	-	-	1-1/4"	RD 43.2 S*	
44,5	1.750	-	-	-	RD 44.5 S*	
47,0	1.850	Pg 36	-	-	RD 47 S	

*disponible sur demande



Outil manuel pour le perçage du côté de la paroi de la gaine sans besoin de d'une pré-perforation.
Adapté pour percer des trous de Ø 15,2 à Ø 47 mm.



Longueur: 247 mm
Largeur: 224 mm
Épaisseur: 66 mm
Poids: 2,78 kg