MONITEUR VEO BM 4,3" DUOX PLUS

Référence: 9455

Le moniteur VEO DUOX PLUS est fabriqué en plastique ABS ultra résistant. Il comprend un écran couleur panoramique de 4,3" (16:9). Le design unique et exclusif du bras de combiné comprend un aimant...

DESCRIPTION

Le moniteur VEO DUOX PLUS est fabriqué en plastique ABS ultra résistant. Il comprend un écran couleur panoramique de 4,3" (16:9). Le design unique et exclusif du bras de combiné comprend un aimant qui permet à l'utilisateur de positionner le combiné plus facilement, assurant une suspension correcte à la fin de la conversation. Son design équilibré aux lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste.

Lorsqu'un appel est reçu, l'image apparaît automatiquement. Lorsque le combiné est décroché, la conversation avec le visiteur commence. L'image disparaît automatiquement après 90 secondes ou lorsque le combiné est raccroché. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton avec une clé.

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Technologie: DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)
Type de phonie: Audio/Video Couleur
Installation: En saillie (connecteur ref. 9447 nécessaire)
Support bureau: Oui (réf. 9410)
Bras de combiné aimanté: Oui
Boucle auditive: Oui
Dimensions de l’écran: 4,3” (Panoramique 16:9)
Résolution de l’écran (H x V): 480 x 272
Couleur du produit: Blanc mate
Boutons-poussoirs: 4
Type de boutons: Mecaniques
Nombre de leds de signalisation: 1 (rouge 3 états: toujours activé, clignotement lent/rapide)

PROGRAMMATION DE L’ADRESSE DU TERMINAL
Depuis le terminal: Depuis le menu OSD
Depuis la platine ou la conciergerie: Oui
Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement): Oui

FONCTIONS
Capture automatique d'images (PHOTOCALLER): Oui (1 photo/appel, 150 photos max, 368 x 288 pixels). Cette fonction doit être activée par l'utilisateur.
Appel au concierge: Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)
Auto-allumage: Oui (jusqu'à 3 platines/caméras)
Menu OSD sur l'écran: Oui
Bouton pour fonction supplémentaire F1: Oui (envoi de négatif et/ou commande)
Fonction supplémentaire F2: Oui depuis menu OSD
Sonnerie pallière: Oui avec melodie différente
Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel: Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc
Terminaux supplémentaires avec la même adresse: Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)
Doormatic (fonction professions libérales): Non

RÉGLAGES
Date et heure: Oui
Sélection des mélodies: Oui (5)
Réglage du volumen d'appel: Oui (10 niveaux sur menu OSD)
Fonction Ne pas déranger: Oui (sur menu OSD) + led rouge clignotant
Réglage du volume du conversation: Oui (10 niveaux sur menu OSD)
Réglage de la couleur, luminosité et du contraste: Oui (sur menu OSD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) mm: 200 x 200 x 23 (44 en comptant le bras de combiné)
Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé: 30 s.
Temps de conversation:90 s.
Confidentialité de la conversation: Oui
Tension d'alimentation: 18-24 Vdc
Consommation maximum: 5.2 W
Consommation en veille: 0.8 W
Température de fonctionnement (ºC, ºF), Humidité: [-5ºC, +40ºC][23ºF, 106ºF], [0%, 90%]
Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur: Oui (A, C. Position par défaut: OFF)
Bornes Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

Poids: 0,5435 kg

Mesures du produit emballé: 5,1x22,2x20,7 cm

EAN 13: 8424299094557